BCI	TIPO	CA (2) 0°C (AMP.)	CCA (3) -18°C (AMP.)	CAPACIDAD RESERVA (MINUTOS)	DIMENSIONES MÁX. (1) (mm.)			PESO HÚMEDO (MÁX.KG)	POLARIDAD IZQ./DER. (POSTES AL FRENTE)
					LARGO	ANCHO	ALTO		
Servicio Automotriz 12 Voltios									
22F	L-22F-450	562	450	75	244	174	210	14.4	(-) / (+)
24	L-24-420	525	420	70	277	172	224	16.6	(+) / (-)
42	L-42-400	500	400	70	256	174	174	12.8	(-) / (+)
99	L-99-390	487	390	65	210	174	175	12.3	(-) / (+)
26R	L-26R-500	625	500	85	220	172	200	13.6	(-) / (+)
58	L-58-575	718	575	100	254	183	177	14.6	(+) / (-)
42	L-42-500	625	500	90	256	174	174	14.4	(-) / (+)
42R	L-42R-500	625	500	90	256	174	174	14.3	(+) / (-)
NS40ZL	L-NS40-320	400	320	55	187	140	221	10.7	(-) / (+)
NS40Z	L-NS40Z-320	400	320	55	187	127	221	13.6	(+) / (-)
44B19	L-44B19-330	412	330	65	187	127	221	10.9	(-) / (+)
35	L-35-575	718	575	100	246	174	224	17.0	(-) / (+)
24R	L-24R-530	662	530	90	277	172	224	17.6	(-) / (+)
58R	L-58R-575	718	575	95	254	183	177	15.4	(-) / (+)
47	L-47-500	687	550	100	244	175	189	14.9	(-) / (+)
51	L-51-500	625	500	85	236	127	220	13.5	(+) / (-)
51R	L-51R-500	625	500	85	236	127	220	13.4	(-) / (+)
27F	L-27F-520	650	520	102	305	173	224	19.7	(-) / (+)
75	L-75-575	718	575	105	247	186	184	14.8	(+) / (-)
75/86	L-75/86-650	812	650	93	247	186	204	16.5	(+) / (-)
34	L-34-600	750	600	110	277	173	199	17.6	(+) / (-)
41	L-41-650	812	650	120	297	175	174	18.5	(-) / (+)
27	L-27-700	875	700	130	324	173	224	23	(+) / (-)
65	L-65-800	1000	800	150	305	188	190	20.7	(+) / (-)
34/78	L-34/78-750	937	750	115	279	185	204	19.7	(+) / (-)
48/91	L-48/91-600	750	600	100	288	175	177	18.4	(-) / (+)
Servicio Pesado 6 Voltios									
4	L-4-950 AR**	1187	950	295	321	177	238	25.3	(-) / (+)
Servicio Pesado 12 Voltios									
30H	L-30H-670	837	670	160	329	171	231	27	(+) / (-)
31	L-31P-750 AR**	937	750	175	329	171	244	25.8	(+) / (-)
31	L-31T-750 AR**	937	750	175	329	171	244	26.1	(+) / (-)
31	L-31P-900 AR**	1125	900	190	329	171	244	27.7	(+) / (-)
31	L-31T-900 AR**	1125	900	190	329	171	244	27.5	(+) / (-)
4DLT	L-4DLT-860 AR**	1075	860	235	507	207	206	38.8	(+) / (-)
4D	L-4D-970	1212	970	310	527	214	251	41.2	(-) / (+)
8D	L-8D-1125 AR**	1406	1125	335	527	279	253	58.8	(-) / (+)
8D/BT	L-8D-1400BT	1750	1400	400	564	279	253	63.2	(-) / (+)

**** ALTO RENDIMIENTO**

1. La altura máxima incluye el poste.
2. Capacidad de Arranque a 0° Centígrados (CA).
3. Capacidad de Arranque en Frío a -18° Centígrados (CCA).

Notas:

* Las capacidades están basadas en acumuladores a plena carga con gravedad específica de 1.285 (+/-10) a 26°C.